

# Technisch datablad

## M-iClean UM+

Type: M2

Uitvoering voor: België

### Vaatwerkspoelmachine

Draaistroom: 3N PE 400V 50Hz

Toevoer schoon water: Zacht koud water 0-3°dH



© MEIKO 2019

Voorbeeldafbeelding

## Technische data

|  |  |
|--|--|
| <b>Korven/h (theoretisch)</b>          | 40 / 30 / 15 Korven/u  |
| <b>Looptijd programma</b>              | 90 / 120 / 240 s   |
| <b>Korfmaat</b>                        | 500 x 500 mm   |
| <b>Invoerhoogte</b>                    | 435 mm   |
| <b>Afmetingen (B x Hmin x D)</b>       | 600 x 820 x 600 mm   |
| <b>Electriciteitsleiding</b>           | Draaistroom: 3N PE 400V 50Hz<br>Totale aansluitwaarde: 6,9 kW<br>Dimensionering van de aansluiting: 15,7 A   |
| <b>Zekering ter plaatse</b>            | 16 A   |
| <b>Type beveiliging van de machine</b> | IP X5  |
| <b>Uitrusting</b>                      | Besturing MIKE CPU4<br>Bluetooth-interface voor draadloze communicatie<br>Lekwater-herkenning<br>Temperatuurafhankelijke wastijdverlenging<br>Automatische zelfreiniging bij het legen van de tank |
| <b>Toevoer schoon water</b>            | Breektank "AB" volgens EN 1717 met drukverhogingspomp  |
| <b>Tapwatertoevoer</b>                 | Minimum stroomdruk 60 kPa / 0,6 bar vóór het magneetventiel<br>Maximale druk: 500 kPa / 5,0 bar<br>Max. toevoerwatertemperatuur 60 °C  |
| <b>Doorloophoeveelheid</b>             | 3 l/min  |
| <b>Naspoelwaterhoeveelheid</b>         | 2,4 liter/spoelgang, variabel  |
| <b>Boiler</b>                          | Inhoud: 7,9 l<br>Verwarmingselement: 6,00 kW<br>Temperatuur: 83 °C<br>Tank en boiler onderling vergrendeld   |
| <b>Wastank</b>                         | Vulling: 11,0 l<br>Verwarmingselement: 2,00 kW<br>Temperatuur: 60 °C   |

# Technisch datablad

|  |   |
|--|---|
| <b>Waspomp, met frequentieomvormer</b>         | Capaciteit: 0,50 kW   |
| <b>Naglansdosering</b>                         | Slangpomp (24V) met tijdsbesturing en aanzuiglans                                     |
| <b>Zeepdosering</b>                            | Slangpomp (24V) met tijdsbesturing en aanzuiglans                                     |
| <b>Actieve stof</b>                            | Bekleding: 1.4301<br>Wastank: 1.4301<br>Boiler: 1.4571                                |
| <b>Warmteafgifte</b>                           | bij 20 programmaverlopen/h<br>in totaal: 2,1 kW<br>voelbaar: 1,4 kW<br>latent: 0,7 kW |
| <b>Toevoerluchtstroom</b>                      | 540 m <sup>3</sup> /h   |
| <b>Stoomafgifte</b>                            | 1,0 kg/h  |
| <b>Geluidsdrukniveau op de werkvloer (LpA)</b> | 61 dB   |
| <b>Gewicht netto / bruto</b>                   | 74,0 kg / 86,0 kg (standaard verpakking)  |
| <b>Verpakkingsmaten (B x H x D)</b>            | 700 x 1050 x 700 mm (standaard verpakking)  |